

# CRYPTANALYSE DES CHIFFREMENTS PAR BLOC

## UN CRITÈRE NÉCESSAIRE (MAIS TOUJOURS PAS SUFFISANT)

Yann Rotella

UVSQ - Université Paris-Saclay

26 février 2026



# PLAN DU COURS

CRYPTANALYSE - LES BASES

LES SLIDE ATTACKS

CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE - PRINCIPE

ATTAQUES INTÉGRALES

## CRYPTANALYSE - LES BASES

Définition

Le « paradoxe » des anniversaires

Attaque de type Meet-In-the-Middle

## LES SLIDE ATTACKS

## CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE - PRINCIPE

## ATTAQUES INTÉGRALES

# CRYPTANALYSE

## DÉFINITION

*Domaine de la cryptologie qui étudie la sécurité des systèmes de chiffrement. Il s'agit d'analyser **toutes** les stratégies possibles qu'un attaquant potentiel peut utiliser pour « casser » un système.*

- ▶ On ne peut pas prouver **inconditionnellement** la sécurité d'un chiffrement.
  - ▶ On considère un système de chiffrement sûr si **aucune** stratégie ne permet de casser ledit système.
  - ▶ On se place généralement dans le modèle le plus fort : attaques à chiffrés choisis.
-  Rappeler ce modèle d'attaque.

# LE « PARADOXE » DES ANNIVERSAIRES

On considère  $E$  un ensemble fini de taille  $N$ .

- ▶ On tire aléatoirement selon la distribution uniforme  $n$  éléments de  $E$  un à un (potentiellement le même).

## PROBLÈME

*Quelle est la probabilité  $p(n)$  que, parmi les  $n$  éléments tirés, deux soient identiques ?*

## CALCUL ET PREUVE

$E$ ,  $\#E = N$ , choix de  $n$  éléments.  $p(n)$  est la probabilité qu'au moins deux éléments tirés soient identiques.

$\bar{p}(n) = 1 - p(n)$  est la probabilité que tous les éléments tirés soient différents.

- ☞ Que vaut  $\bar{p}(1)$ ,  $\bar{p}(2)$ ,  $\bar{p}(3)$  et  $\bar{p}(N+1)$  ?
- ☞ Généraliser et trouver une formule pour  $\bar{p}(n)$ .

Astuce d'Analyse : au voisinage de 0, on a

$$e^x = 1 + x + o(x)$$

Ainsi,

$$\bar{p}(n) \equiv \prod_{k=0}^{n-1} e^{-\frac{k}{N}}$$

- ☞ Donner alors une estimation de  $p(n)$ .
- ☞ Quand est-ce que cette estimation n'est plus correcte ?

# LE « PARADOXE » DES ANNIVERSAIRES

**Cas exact classique** : Pour  $n = 23$  et  $N = 365$ , la probabilité est supérieure à 50%. **Cas cryptographique** :

- ▶ Pour  $N$  grand, la probabilité de trouver une **collision** en tirant aléatoirement  $\sqrt{N}$  éléments dans  $E$  est de 50%.
- ▶ En tirant  $c\sqrt{N}$  éléments pour  $c$  une petite constante, la probabilité approche très vite de 1.
- ▶ Sans utiliser le terme, on a déjà vu cela en cours. Vous en souvenez-vous ?

# CE N'EST PAS UN PARADOXE


Un autre point de vue :

- ▶ Avec  $n$  valeurs tirées aléatoirement  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ , combien de valeurs avons-nous de la forme  $v_i + v_j$  avec  $i \neq j$  ?
- ▶ Quand trouvons-nous une collision ?


## ATTAQUE DE TYPE MEET-IN-THE-MIDDLE

Le DES est un chiffrement par bloc opérant sur 64 bits et avec 56 bits de clefs.

- ▶ Rappeler pourquoi il n'est plus à utiliser.
- ▶ On considère alors la technique du double chiffrement :



# ATTAQUE DE TYPE MEET-IN-THE-MIDDLE



## Stratégie d'attaque :

1. Connaissant  $m$ ,  $c$ , calculer et trier selon  $\text{DES}_k(m)$

$$\text{Liste} = \{(k, \text{DES}_k(m), k \in \{0, 1\}^{56}\}$$

2. Pour tout  $k' \in \{0, 1\}^{56}$ , chercher

$$\text{DES}_{k'}^{-1}(c)$$

dans la liste Liste

- ▶ Coût de l'attaque en nombre de DES ?
- ▶ Coût mémoire ?
- ▶ Combien de couples de clefs possibles restent-ils en moyenne ?
- ▶ Comment régler ce problème ?

## CRYPTANALYSE - LES BASES

Définition

Le « paradoxe » des anniversaires

Attaque de type Meet-In-the-Middle

## LES SLIDE ATTACKS

## CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE - PRINCIPE

## ATTAQUES INTÉGRALES

## LES SLIDE ATTACKS OU L'IMPORTANCE DU CADENCEMENT DE CLEFS

On suppose que l'on a un chiffrement par bloc de type SPN sans cadencement de clef : à chaque tour c'est la même valeur  $k$  inconnue qui est ajoutée.

$$E_k(m) = c = R_k^r$$


où  $R$  est la fonction de tour et  $r$  le nombre de tours.

On suppose que  $m_1$  et  $m_2$  sont tels que

$$R_k(m_1) = m_2$$

- ✍ Quelle relation avons-nous sur  $c_1$  et  $c_2$  ?
- ✍ Est-ce une équivalence ?

## LES SLIDE ATTACKS



On cherche donc  $((m_i, c_i), (m_j, c_j))$  tels que

$$\begin{cases} m_j = R(k \oplus m_i) \\ c_j = R(c_i) \oplus k \end{cases}$$

## PROBLÈME

Comment détecter cela sans avoir la clef ?

- Modifier le système pour trouver un critère indépendant de la clef secrète  $k$ .

# LES SLIDE ATTACKS

1. Récupérer  $2^{\frac{n}{2}}$  couples clairs chiffrés

$$\{(\textcolor{blue}{m}_i, \textcolor{green}{c}_i), 0 \leq i \leq 2^{\frac{n}{2}}\}$$

2. Calculer et trier

$$\text{Liste} = \{\textcolor{blue}{m}_i \oplus R(\textcolor{green}{c}_i), 0 \leq i \leq 2^{\frac{n}{2}}\}$$

3. Pour tout  $0 \leq j \leq 2^{\frac{n}{2}}$ , chercher

$$\textcolor{green}{c}_j \oplus R^{-1}(\textcolor{blue}{m}_j)$$

dans la liste et renvoyer le couple  $(I, J)$ .

4. Renvoyer  $R(\textcolor{green}{c}_I) \oplus \textcolor{green}{c}_J$ .

## CRYPTANALYSE - LES BASES

Définition

Le « paradoxe » des anniversaires

Attaque de type Meet-In-the-Middle

## LES SLIDE ATTACKS

## CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE - PRINCIPE

## ATTAQUES INTÉGRALES

# CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE

On considère un chiffrement par bloc  $E$  de type SPN opérant sur  $n$  bits.

- ▶ Introduite en 1980 par Eli Biham et Adi Shamir
- ▶ Attaque à clairs choisis

**Principe général :** Trouver  $(a, b) \in \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^n$  tels que

$$\Pr[E_{\mathbf{k}}(\mathbf{m} \oplus a) \oplus E_{\mathbf{k}}(\mathbf{m}) = b] \gg \frac{1}{2^n}$$

où la probabilité est prise sur l'ensemble des clefs et l'ensemble des clairs possibles.

- ☞ Pourquoi  $\frac{1}{2^n}$  ?
- ▶ Comment trouver ces valeurs  $a$  et  $b$  ?

# CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE SUR SPN

Les chiffrements considérés sont les SPNs. Nous allons regarder pas à pas les probabilités de transition différentielles.

Pour une fonction  $F : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ , on note

$$p_F(a \rightarrow b) = \Pr[F(\textcolor{blue}{m} \oplus a) \oplus F(\textcolor{blue}{m}) = b]$$

- ☞ Passage par l'addition de clef ( $\text{Add}_{\textcolor{red}{k}}$ ) ?
- ☞ Passage par la couche linéaire ( $\mathcal{L}$ ) ?
- ☞ Passage par la couche de boîte- $S$  ?

# CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE - HYPOTHÈSE

Soient  $F$  et  $G$  deux fonctions de  $\{0,1\}^n$  dans lui-même.

## HYPOTHÈSE (INDÉPENDANCE POUR LA COMPOSITION)

*On suppose que pour tout  $(a, b, \delta) \in \{0,1\}^{3n}$ ,*

$$\Pr[G(F(x \oplus a) \oplus G(F(x))) = b \text{ et } F(x \oplus a) \oplus F(x) = \delta] \\ = p_F(a \rightarrow \delta) \times p_G(\delta \rightarrow b)$$

# CHEMIN DIFFÉRENTIEL ET CLUSTER

Sous l'hypothèse précédente, on peut écrire

$$p_{E_k}(a \rightarrow b) = \sum_{(\delta_i)_{1 \leq i \leq r-1}} \prod_{i=1}^r p_{R_i}(\delta_{i-1}, \delta_i)$$

avec  $\delta_0 = a$  et  $\delta_r = b$  et  $r$  le nombre de tours.

- ▶ Une seule famille de  $\delta_i$  pour laquelle le produit des probabilités est  $> \frac{1}{2^n}$  casse le chiffrement.
- ▶ Cet argument n'est pas suffisant.
- ▶ Problème ouvert en général.
- ▶ On sait aujourd'hui s'assurer de l'**absence** de **chemins**.

# LE CAS DE L'AES - CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE

$S$	$S$	$S$	$S$
$S$	$S$	$S$	$S$
$S$	$S$	$S$	$S$
$S$	$S$	$S$	$S$

**SubBytes (1)**

**ShiftRows (2)**

$M$	$M$	$M$	$M$

**MixColumns (3)**

$+k_0^r$	$+k_1^r$	$+k_2^r$	$+k_3^r$
$+k_4^r$	$+k_5^r$	$+k_6^r$	$+k_7^r$
$+k_8^r$	$+k_9^r$	$+k_{10}^r$	$+k_{11}^r$
$+k_{12}^r$	$+k_{13}^r$	$+k_{14}^r$	$+k_{15}^r$

**AddRoundKey (4)**

## LE CAS DE L'AES (DIFFÉRENTIELLE)

- ▶ On regarde les 16 octets (et non bit à bit).
- ▶ Pour  $a \in \{0, \dots, 255\}^{16}$ , on note

$$w_H(a) = \#\{a_i \neq 0, 1 \leq i \leq 16\}$$

- ▶ Pour une boîte- $S$  seule, on peut tout exhauster et, dans le cas de l'AES,

$$\max_{a,b} \#\{x \in \{0, \dots, 255\}, S(x \oplus a) \oplus S(x) = b\} = 4$$

- ▶ On peut borner  $p_S(a \rightarrow b)$  par

$$\left(\frac{4}{256}\right)^{w_H(a)}$$

- ▶ On peut aussi montrer que

$$\min_{a,b \neq 0} \{w_H(a) + w_H(b), b = \mathcal{L}(a)\} = 5$$

# LE CAS DE L'AES (DIFFÉRENTIELLE)

## THÉORÈME

*Tout chemin différentiel sur deux tours de l'AES active 5 boîtes-S*

Et sur 4 tours ?

## THÉORÈME

*Tout chemin différentiel sur quatre tours de l'AES active au moins 5 × 5 boîtes-S*

$$\left(\frac{4}{256}\right)^{25} = 2^{-150}$$

## CRYPTANALYSE - LES BASES

Définition

Le « paradoxe » des anniversaires


Attaque de type Meet-In-the-Middle

## LES SLIDE ATTACKS


## CRYPTANALYSE DIFFÉRENTIELLE - PRINCIPE

## ATTAQUES INTÉGRALES


# ATTAQUES INTÉGRALES - LE CAS AES (4 TOURS)




# CONCENTRONS-NOUS SUR LE DERNIER TOUR




# CONCENTRONS-NOUS SUR LE DERNIER TOUR



# CONCENTRONS-NOUS SUR LE DERNIER TOUR



# CONCENTRONS-NOUS SUR LE DERNIER TOUR



- ▶ Coût :  $2^{32}$  hypothèses sur la clef en calculant à chaque fois sur  $2^8$  entrées- sorties choisies.

# RÉSUMÉ ET CONCLUSION

## RÉSUMÉ

- ▶ « *paradoxe* » des anniversaires : Collision en  $\sqrt{N}$
- ▶ *MitM* : chiffrer deux fois n'augmente pas le niveau de sécurité générique
- ▶ *Slide Attacks* : attaque en  $2^{n/2}$  où  $n$  est la taille du bloc
- ▶ *Cryptanalyse* : plusieurs techniques, hypothèses
- ▶ Chercher un *distingueur* pour toutes les clefs
- ▶ Le combiner avec une diffusion non-complète pour retrouver la clef.

## CONCLUSION

La *cryptanalyse* est un domaine de recherche qui s'intéresse à analyser la sécurité des chiffrements. Plusieurs techniques existent et peuvent être complexes. C'est à ce jour le *seul argument de sécurité* pour les *primitives* cryptographiques.